

# Secure Safe Deposit

## Einwurftresor für Bargeld und Wertsachen

Mit dem Secure Safe Deposit lassen sich Bargeld und Wertgegenstände sicher und schnell deponieren, ohne dass dafür die Tresortür geöffnet werden muss. So können Einzelhändler und kleinere Geschäfte Bargeld oder Wertsachen während der Arbeitszeit sicher einwerfen und setzen Ihre Mitarbeiter ebenso wie die Tresorinhalte keinerlei Risiko aus. Der Secure Safe Deposit ist eine effiziente Lösung für den Umgang mit angesammeltem Bargeld während der Geschäftszeiten, bevor dieses bei der Bank eingezahlt werden kann. Zudem löst der Safe mit seiner zentralen Tresoreinheit das Problem der Bargeldaufbewahrung nach Ladenschluss.



### Modelle

Der Secure Safe Deposit ist in zwei Größen erhältlich und kann entweder mit einem Schlüssel- oder mit einem elektronischen Schloss ausgestattet werden. Die Deposit-Einheit befindet sich oberhalb der Tür und erlaubt Einwürfe von bis zu 265 mm Breite, 80 mm Höhe und 150 mm Tiefe. Der Einwurf ist jederzeit ohne Verschluss zugänglich.

### Bauweise

Der Secure Safe Deposit besteht aus einer 10 mm starken, massiven Stahltür und einem Korpus aus 6 mm Stahl. Er bietet eine dreiseitige Türverriegelung mit verchromten Riegelbolzen (Durchmesser 20 mm) und einen Hintergreifschutz auf der Bandseite. Ein Anti-Fishing-System im Deposit-Mechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme hinterlegter Gegenstände. Die Bauart entspricht der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995).

### Ausstattung

Die Safes können mit Hilfe des mitgelieferten Montagesets am Boden befestigt werden. Zudem ist das größere Modell standardmäßig mit einem herausnehmbaren Fachboden ausgestattet.


### Design

Der Secure Safe Deposit ist mit einer zweifarbigen Pulverbeschichtung in hell- und dunkelgrau lackiert.




# Secure Safe Deposit

## Modelle



SSD-45



SSD-70

SLIDE.7004.R1

## Technische Daten

### Secure Safe Deposit

Modell	Artikel Nr.	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen (liter)	Gewicht (kg)
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
SSD-45K	SL02550	455	340	380	240	325	305	24	54
SSD-45E	SL02551	455	340	380	240	325	305	24	54
SSD-70K	SL02552	700	340	380	480	325	305	48	74
SSD-70E	SL02553	700	340	380	480	325	305	48	74

	Höhe	Breite	Tiefe
Deposit-Öffnung	80	265	220
Türöffnung Modell 45	240	270	–
Türöffnung Modell 70	450	270	–
Außentiefe inkl. Beschläge	–	–	50

*SecureLine arbeitet nach einer Philosophie der ständigen Verbesserung.  
Wir behalten uns deshalb vor, Änderungen der oben stehenden technischen  
Daten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.*

[www.Secure-Line.net](http://www.Secure-Line.net)

Autorisierter Händler: